

INSTALLATION DES FEUILLES BORA BORA

1- 2



ouvrir le rail avec le pouce
insérer les feuilles
open the rail with your
thumb and insert the
leaves

3



replier les feuilles pour
laisser 1 cm au dessus
du rail
fold the leaves to leave
1 cm above the rail

4.1



laisser dépasser les feuilles
du rail au début et à la fin de
chaque rang (+/-15"pour coin)
leave a extra 15"of leaves at
each ends of the rows

4.2



visser directement dans le
rail, le premier rang à 7"
du bas, les autres à 4"1/2
screw directly in the rail
first row at 7', from bottom
and others at each 4"1/2

4.3



le rail doit être au centre
de la largeur du madrier
the rail should be in the
midle of the width of the
beam

4.4



visser le rail à tout les
travers de bois
screw the rail on each
beam

5



couper le rail vis-à-vis le
centre des travers
cut the rail right to the
center of the beam

6.1



glisser la prochaine feuille
en arrière de la précédente
slide the next sheet underneath
the one before

6.2



replier la partie du haut
et superposer les feuilles
de 2"
fold the top and over lap
2" each other

6.3



insérer la feuille dans le rail
insert the next leaf in the rail

6.4



glisser le prochain rail sur la nouvelle feuille jusqu'au centre du travers et visser
slide the next rail on the new sheet to the center of the beam and screw it

7



dans les coins, couper la feuille à gauche du coin, en angle à partir du rail afin de suivre le travers de coin jusqu'au rail plus bas
in the corner cut the leaves on left side of corner with a angle to follow the corner beam to the next row below

8



replier les feuilles en commençant par celle de gauche
begin on the left side to flip the leaves

#9



et ensuite celle de droite à tous les rangs
and the right on each rows



vis à toiture 1" ou 1"1/2
roofing screw 1" or 1"1/2

- * toujours visser les feuilles dans les coins des pans (arrêtes) à tout les rangs
- * doubler ou tripler premier rang à 7"(17.5cm) et tous les autres à 4"1/2(11.5cm)
- * la longueur de l'excédant de feuille à chaque bout des rangs varies selon le nombre pan de toit
- * ex: 4 pans--- 15"(photos 1 à 6), 8 pans --- 9"(photos 7 à 9), 2 pans--- 6"
- * les travers ("trust") doivent être à tout les 16" à 18"
- * accessoires disponible pour la finition du sommet du toit (faiçière et top rond)
- * always screw the leaves in the corner pan on each rows
- * double ou triple the first row at 7"(17.5cm) and the others at 4"1/2(11.5cm)
- * the exceeding lenght of leaf at each ends of the rows depends on the number of pan roof
- * ex: 4 pans--- 15"(pictures 1 to 6), 8 pans --- 9"(pictures 7 to 9), 2 pans--- 6"
- * each the beam (trust) should be at 16" to 18"
- * accessory available for finishing top of the roof (roof ridge and round top)